

# NOVUstick

para un bloqueo horizontal posterior

Ficha técnica

N.º de art.: P-001-120    1 Paquete pequeño (10 sticks)  
N.º de art.: P-001-130    1 Paquete (50 sticks)



## Descripción del producto

### Características

Los NOVUsticks son sticks de fibra impregnados con material hidrófugo que se introducen en las perforaciones para crear un bloqueo horizontal posterior. Esto crea un bloqueo eficaz contra la humedad ascendente en la zona de las perforaciones.

### Áreas de aplicación

En mampostería húmeda que está expuesta a la humedad ascendente debido a la falta de un bloqueo horizontal.

## Procesamiento de productos

### Aplicación

Localizar la junta de mortero continua más baja posible. Marcar los puntos de inicio de perforación a una distancia regular de 12 cm entre sí a lo largo de la fila de juntas. Elegir una broca de 12 mm (recomendamos la broca de martillo BKM Quattro). Asegurarse de que la longitud de la fijación es suficiente para que la profundidad de la perforación requerida coincida con el grosor de la pared. Realizar las perforaciones con la profundidad recomendada. Reducir la presión de perforación unos 4 cm antes del final del orificio de perforación para evitar daños en la parte posterior de la pared. Limpiar el polvo de perforación de las perforaciones.

¡Asegurarse de usar guantes protectores durante el procesamiento! Los NOVUsticks tienen una longitud de 18 cm y se ajustan exactamente a un grosor de pared de 24 cm. Si el grosor de la pared es menor o mayor, deben ajustarse a la longitud correspondiente. Introducir completamente los sticks en la perforación. Después de insertar los NOVUsticks en la mampostería húmeda, la perforación se puede sellar con mortero sin yeso.

### Consumo por metro

Grosor de la pared:	12 cm	24 cm	36 cm	48 cm
Cantidad:	4 Sticks	8 Sticks	12 Sticks	16 Sticks

## Notas

### Unidad de embalaje

1 paquete (10 sticks)	N.º de art.: P-001-120
1 paquete (50 sticks)	N.º de art.: P-001-130

### Almacenaje

Almacenar en un lugar plano, fresco y seco

### Duración en almacenaje

1 año en el envase sin abrir

## Observaciones

La información anterior, en particular las sugerencias de procesamiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siempre que los productos se hayan almacenado y aplicado correctamente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condiciones de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los consejos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demostrar que todos los conocimientos necesarios para una evaluación adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facilitados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplicación prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las especificaciones de los productos.

Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.

Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberá solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas técnicas representan consejos basados en nuestros mejores conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obligación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

### Puedes encontrar más información en:

[www.bkm-mannesmann.de](http://www.bkm-mannesmann.de)

Se puede encontrar un vídeo detallado sobre la aplicación en nuestro canal de YouTube o simplemente escanear el código →→



