

BKM SU SalzUmwandler

zur Umwandlung von bauschädlichen Salzen
Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-420 1 l Kanister
Art.-Nr.: H-001-421 10 kg Kanister

Produktbeschreibung

BKM SU wandelt im Mauerwerk vorhandene Salze (Chloride und Sulfate) in schwer- bzw. unlösliche Salze um und verhindert somit deren Eintrag in nachfolgende Putze.

Eigenschaften

- Konzentrierte Lösung
- Lösemittelfrei
- Umwandlung von schädliche Mauerwerkssalzen
- Unterstützt die Funktion von Sanierputz

Technische Daten

Basis: wässrige Hexafluorosilikatlösung
Verbrauch: bei zweimaliger Behandlung ca. 0,4–0,5 kg/m²
Lieferform: 1 l Kanister, 10 kg Kanister
Lagerung: kühl und trocken jedoch frostfrei,
24 Monate im Original verschlossenen Gebinde,
angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Anwendungsgebiete

Chloride und Sulfate sind häufig anzutreffende Salze in mineralischem Mauerwerk.
Durch den Auftrag von BKM SU SalzUmwandler werden diese in schwer lösliche Verbindungen umgewandelt, wodurch die Funktion der BKM Mannesmann Sanierputzsysteme unterstützt werden.

Produktverarbeitung

Untergrundvorbereitung

BKM SU SalzUmwandler muss auf einem tragfähigem, weitestgehend ebenflächigen und porenoffenen Untergrund aufgebracht werden. Die Oberfläche muss in sich geschlossen und frei von Staub, Kiesnestern und klaffenden Rissen sein. Stoffe die haftungsmindernd wirken, wie z.B. Öle oder Farben, sind restlos zu entfernen.

Hinweise: Glas und Metall werden von BKM SU SalzUmwandler angegriffen.

Sämtliche Oberflächen aus diesen Materialien sind vor der Verarbeitung zu schützen. Das verwendete Werkzeug sollte unmittelbar nach der Verarbeitung mit Wasser gereinigt werden. Nach Möglichkeit sollten Räume belüftet werden, wenn die Wandoberflächen mit BKM SU SalzUmwandler behandelt wurden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Verarbeitung

Das zu behandelnde Mauerwerk mit BKM SU SalzUmwandler satt streichen oder fluten, ohne dabei Sprühnebel zu erzeugen. Es erfolgt mindestens ein Auftrag, bei hoher Salzbelastung sind zwei Aufträge erforderlich.

Zwischen zwei Aufträgen mit BKM SU SalzUmwandler sollte eine 7 Stündige Wartezeit liegen. Die Wandflächen sind 24 Stunden nach der Behandlung trocken abzufegen.

Hinweise

Verpackungseinheit

1 l Kanister
10 kg Kanister

Lagerung

kühl und trocken jedoch frostfrei, 24 Monate im Original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen

zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de